

Утепление эковатой любых конструкций и строений

Технические характеристики:

- плотность - 30-60 кг/м³;
- теплопроводность - 0,036-0,041 Вт/м·С;
- группа горючести: Г1, Г2 - невоспламеняема (ГОСТ 30402, Д1 - с малой дымообразующей способностью (2,14,2 и 4,18 ГОСТ 12.1.044);
- воздухопроницаемость - низкая, при плотности материала 30,6-40,0 кг/м³ всего (80-120)х10-6 м³/м²·ч;
- паропроницаемость - 0,3 мг/(ч·м²·Па), сорбционная влажность по ГОСТ 17177.5 за 72 часа - 16 %;
- значение pH = 7,8-8,3, ЭКОВАТА является химически пассивной средой и не вызывает коррозии контактирующих с ней металлов;
- звукопоглощение - 63 Дб при толщине 50 мм.





ЭКОВАТА

Утепление:

- Мансард
- Чердаков
- Каркасов
- Перегородок
- Полков
- Стен

ООО «СБ Ремстрой»

Телефон/факс: (3452) 38-78-20
факс (3452) 32-64-98
8-922-484-0445;
8-922-477-9913;
8-922-481-6826;

- Консультации по утеплению
- Услуги по утеплению
- Выезд специалиста



Нам сайт: www.sbremstroy.ru

AvizInfo.ru

Тюмень, Россия

Утепление эковатой любых конструкций. Задувка под гипсокартон, в любые труднодоступные места. Дешевле минваты эффективней пенопласта. Цена с работой за 1 м³ от 1500 рублей на ровные поверхности.

Цена: **1 500 руб.**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

Данилов Сергей

89828387820

с. Мальково