

Сильфонная подводка



Тюмень, Россия

ООО Сантехстандарт предлагает продукцию от производителя РОССИЙСКОГО универсальных легкогнущихся подводок для воды и газа из нержавеющей стали с латунными фитингами

Применение:

В водоснабжении и отоплении – для соединения основной линии с потребителем, присоединение смесителей, душевых кабин, счетчиков воды, фильтров, стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей, насосов и т.д. В газоснабжении – для подключения приборов газопотребления во внутренних системах с давлением до 0,3 МПа.

Технические характеристики:

Подводки изготавливаются с концевой арматурой следующих видов: гайка ½", ¾", 1".

Рабочее давление по воде – 1,6 МПа (16 bar).

Максимальное давление – 5,0 МПа (50 bar).

Рабочее давление по газу – 0,3 МПа (3 bar).

Рабочая температура – 100 °С.

Максимальная температура – 250 °С.

Длина выпускаемой подводки – от 100 до 5000 мм

Минимальный радиус изгиба: ½" – 40 мм, ¾" – 45 мм, 1" – 65 мм

Состав, материалы:

1. Шланг из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10)

2. Гайки из никелированной латуни

3. Прокладки из фторопласта

Гарантийные обязательства:

Срок службы подводки – не менее 20 лет.

Гарантийный срок 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Крестьянников Александр

8-905-130-79-70