

## БУЛЬДОЗЕР SHEHWA SD9



Тюмень, Россия

вместимость отвала (призма волочения) м. куб. 13, 5

эксплуатационная масса:

без рыхлителя, кг 44588

с рыхлителем, кг 48888

габариты ДхШхВ:

без рыхлителя, мм 6592x4314x3970

с рыхлителем, мм 8478x4314x3970

передняя скорость, км/ч :

1 скорость 0-3, 9

2 скорость 0-6, 7

3 скорость 0-12, 2

задняя скорость, км/ч :

1 скорость 0-4, 8

2 скорость 0-8, 5

3 скорость 0-15, 1

ширина колеи, мм 2250

мин. клиренс, мм 517

работа при уклоне продольный/поперечный, град 30/25

тип отвала полусферический отвал с цилиндром перекоса

ширина отвала, мм 4314

заглубление отвала, мм 614

рыхлитель, тип одностоечный

заглубление рыхлителя, мм 1650

высота подъема рыхлителя, мм 980

ходовая часть:

двигатель треугольной формы, верхнее расположение ведущего колеса, крепление опорных катков с микроподдрессориванием

Количество опорных катков (каждая сторона) 8

Шаг цепи, мм 240

Ширина башмака, мм 610

двигатель (на выбор 2 типа): Модель Cummins KTA19-C525 (базовое исполнение)

Производитель CHONGQING CUMMINS ENGINE COMPANY LTD. (KHP)

экологический класс TIER II

номинальная скорость вращения, об/мин 1800

номинальная Мощность на маховике, кВт/л.с 316/430

коэффициент запаса крутящего момента 18%

объем двигателя, л. 19

количество цилиндров, шт. 6  
максимальная мощность при 2000 об/мин, кВт/л.с. 336/450  
максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 1903 Нм  
степень сжатия: 14.5:1  
система охлаждения водяная  
расход топлива гр/кВт\*час 216  
Максимальный расход топлива при максимальной нагрузке, кг/час 75

---

Цена: **514 400 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Миронова Татьяна**

**+79622855244**

**Пушкина, 163а**