

Кузнечные станки ПРОФИ-2ЭМ - для холодной и горячейковки



Тюмень, Россия

У кузнечного станка «ПРОФИ-2ЭМ» две рабочие поверхности, горизонтальная и вертикальная. Выбор операций для изготовления изделий художественнойковки происходит, переключением тумблера:

- декоративное сдавливание поверхности;
- «замятие лапки» - прокат концов профильной трубы двух вариантов: плотное сжатие или «гусиной лапкой»;
- «скручивание спирали» в элемент: «завиток», «валюта», «бублик», «кольца», торсион и «шишки»;
- с применением навесного модуля: раската окончаний «гусиная лапка» у полнотелого металлопроката на «горячу», прокат «хомутной полосы» и нанесение «ромбовидной фактуры» на профильную трубу различного сечения.

Максимальные параметры обрабатываемых материалов, в мм.:

- для спиральной заправки (гибка завитков): профильная труба: 10x10x1, 2; 15x15x1, 5; 20x20x1, 5 и труба до Ø 16 мм.; квадрат и пруток до 12 мм.; полоса до 25x6 мм.;
- для раскатки концов заготовки (замятие "в плоскости"): профильная труба: 15x15x1, 5;
- для раскатки концов заготовки (замятие "гусиная лапка"): профильная труба: 10x10x1, 2, 15x15x1, 5 и 20x20x1, 5 мм и труба Ø до 16 мм.;
- для продольного скручивания (торсион): квадрат до 12 мм; полоса до 25x6 мм.;
- для изготовления корзинок: квадрат до 6 мм.;
- для изготовления колец Ø до 130 мм: профильная труба до 15x15x1, 5 мм; квадрат и пруток до 12 мм.

Технические характеристики:

- частота вращения рабочего вала 8, 87 оборотов/в минуту;
- направление вращения рабочего вала - реверсивное;
- мощность мотор-редуктора - 1, 5 кВт;
- ток питания сети - 220V или 380V, 50 Гц;
- габаритные размеры, (длина x ширина x высота) 760x480x850 мм;
- масса станка – 115 кг.

Цена: **130 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Васильев Михаил

79053496555