кромкообицовочный станок

Тюмень, Россия

Кромкооблицовочный позиционный POLYMAC BIESSE SINGLE 89N

Станок SINGLE 89N предназначен для облицовки панелей различными материалами (ламинатом, шпоном, пластмассами) как в полосах, так и в рулонах толщиной до 1 мм.

Отличительные особенности SINGLE 89N :

Возможность обработки как прямой, так и фигурной панели, при этом:

обработка на прямых панелях - прямой, наклонной и профилированной кромкой;

обработка на фигурных панелях: только с прямым профилем.

Технические характеристики SINGLE 89N:

Для вогнутых профилей минимальный радиус изгиба (внутренний) 20 мм

Изменение угла наклона рабочего стола от 0°до 45°

Диапазон изменения скорости подачи (устанавливается вариатором). от 2 до 18 м/мин

Клеенаносящее устройством (термоплавление) для кромок высотой 10-60 мм.

Клеевой бачок:

- вместимость - 3 кг

- в комплекте с двумя стальными клеенаносящими валиками со стальной специально обработанной поверхностью (для нанесения клея на панель или на кромку; с раздельно устанавливаемыми створками для дозировки количества наносимого клея; с нагревательными резисторами общей мощностью 2, 5 кВт; и с термостатом для контроля и поддержания температуры клея). Автоматический магазин (укомплектованный регулируемыми боковыми и верхними направляющими): • максимальная толщина для полосового материала 2 мм • максимальная толщина материала в бобинах 3 мм Резиновый валик для автоматической подачи кромки Максимальный диаметр рулонов кромки 500 мм Электропневматическое отрезное устройство для кромок в рулонах Устройство прижима кромки, имеющее один холостой валик и два валика с электроприводом (для моделей станков без кромкообрезного устройства состоит из одного валика с электроприводом) Ножной переключатель с устройством временной задержки подачи кромки Установленная мощность 5 кВт Напряжение питания трехфазное 380 В / 50 Гц ноль

Цена: **110 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Звонарев Евгений **+79088741274**