

Кромкооблицовочный станок brand optimal 820 KTD



Тюмень, Россия

Кромкооблицовочный станок Brand optimal 820 KTD

Толщина заготовки, мм 16÷40

2 Мин. ширина заготовки, мм 100

3 Мин. дина заготовки, мм 250

4 Толщина кромочного материала, мм 0, 3÷3, 0

5 Потребность пневматической системы, Атм. 6

6 Температура клея, С 140÷220

7 Скорость подачи, м/мин. регулируемая

8 Производительность вак. насоса, м3/ч. 6

9 Вес станка, кг 540

Для облицовывания кромок прямоугольных и фигурных деталей с внешними и внутренними радиусами. Для натурального и синтетического кромочного материала (тонкие кромки из ПВХ, кромки из массива и многослойного шпона ограничено, в зависимости от толщины, свойств материала и контура заготовки). Расплавление гранулированного клея в плавильном бачке (ёмкость приблизительно 0, 5 л). Переработка гранулированного полиуретанового клея-расплава возможна при условии точного соблюдения предписаний производителей клея. Термостат для контроля температуры клея. Вакуумный стол для закрепления заготовок большого формата, оснащенный 5 вакуумными присосками и вакуумным насосом 6 м3/час. Быстросъемное крепление для ручной оклеивающей части, направление заготовок вручную. Обрезка кромочного материала вручную. Опция: автоматическое обрезание кромочного материала.

Цена: **390 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Звонарев Евгений

+79088741274