

Пробки для герметизации монтажных отверстий ГидроКонтур



Тюмень, Россия

Герметизирующие заглушки для монтажных отверстий предназначены для сопротивления давлению воды и для гидроизоляционного уплотнения полых распорных трубок в опалубках.

Пробка для герметизации монтажных отверстий легко устанавливается одним простым движением (время установки = 1 секунда). Завершающей отделки или последующей обработки не требуется.

Герметизирующие заглушки для герметизации монтажных отверстий ГКНР гарантируют сопротивление давлению и гидроизолирующую герметизацию полых распорных трубок из ПВХ, волокнистого цемента или стали.

1) Пробки для герметизации монтажных отверстий с жестким ядром и мягким набухающим наконечником для 100% гидроизоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Жесткое ядро гарантирует сопротивление давлению до 6 бар.

Мягкий набухающий наконечник гарантирует 100% гидроизоляцию до 6 бар.

Пробка для герметизации проста и легка в использовании.

Установка за 1 секунду, используется только молоток.

Окончательной отделки или последующей обработки не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ:

Описание: Для герметизации монтажных отверстий. Подходит для распорных трубок из ПВХ, волокнистого цемента и стали

Материал: Мягкий наконечник – гидрофильный, набухающий в воде, полимер. Устойчив к широкому спектру химических веществ.

Мощность набухания в бетонной воде: Более 400%

Мощность набухания в свежей воде: Более 500%

Мощность набухания в соленой воде: Прибл. 150%

Цвет Жесткое ядро – серое, набухающий наконечник – синий или зеленый.

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Тюмнггидрострой
ООО"Тюменьгидрострой"**

83452560377

Тюмень ул.Закалужская 83/4