

Прожектор светодиодный СДО-5-150 150Вт 160-260В 6500К 12000Лм IP65



AvizInfo.ru

Тюмень, Россия

На сайте указана максимальная розничная цена. По вопросам получения скидки звоните по указанным телефонам, а также можете написать на указанную почту. Также в связи с нестабильностью курса американского доллара цены могут меняться в меньшую и большую сторону.

Технические характеристики:

1. Световой поток светильника, Лм : 12000
2. Потребляемая мощность, Вт не более : 150
3. Напряжение питающей сети, В : 160-260
4. Частота питающей сети, Гц : 50
5. Коэффициент мощности cos Ф, не менее : 0, 95
6. Температура цветовая, К : 6500
7. Индекс цветопередачи, Ra : > 80
8. Степень защиты, IP : 65
9. Масса, кг: 6, 2
10. Габаритные размеры, мм : 283*80*380
11. Крепление : подвесное – скоба , настенное – скоба
12. Ресурс светодиодного модуля часов : 30000
13. Светодиоды : EPISTAR
14. Количество светодиодов, шт :
15. Угол излучения, град. : 120
16. Стекло (рассеиватель) : силикатное закаленное
17. Корпус, радиатор : литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
18. Диапазон рабочих температур, °С : -50/+50

Гарантийный срок эксплуатации 2 года (24 месяца).

Артикул: 4690612002903

Область применения: подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, общее освещение жилых и административных зданий, архитектурная подсветка.

Цена: **2 980 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен